

Flaschenzug

HADEF Stirnradflaschenzug
 HADEF Spur Gear Hoist
 HADEF Palan manuel à engrenage droit

Figur 12/12
 Type 12/12
 Série 12/12



- Lebenszeitgarantie auf den aufgesinterten Bremsbelag (1)
 Lifetime guarantee for the sintered brake lining (1)
 Garantie à vie des garnitures de frein (1)
- Wartungsarmes Bremssystem durch aufgesinterte Bremsbeläge
 Low maintenance due to sintered brake linings
 Intervalle de maintenance réduit
- Hochwertiger Korrosionsschutz der unlackierten Teile
 High quality surface treatment of the unpainted parts
 Traitement anticorrosion des pièces non peintes
- Stabiles Stahlblechgehäuse
 Rigid construction and steel housing
 Construction robuste avec carter en acier
- Verstärkte Hakensicherung bei Aufhänge- und Lasthaken
 Reinforced safety catch of suspension and load hook
 Linguets de sécurité renforcés pour crochets de suspension et de charge
- Leichtere Bedienung, optimierte Kraftübertragung durch kugelgelagerte Wellen
 Light hand chain pull
 Faible effort à la chaîne de manœuvre

Von außen zugänglicher Verbindungsbolzen vereinfacht den Hakentausch und Einbau in ein Fahrwerk
 Bolt for easy exchange of hook or assembly with trolley
 Axe permettant un remplacement facile du crochet supérieur et l'intégration dans un chariot



(1) Sollten die aufgesinterten Bremsbeläge verschlissen sein, senden wir Ihnen im Austausch ein neues Sperrad mit aufgesintertem Belag kostenfrei zu. Ein- und Ausbaukosten übernehmen wir nicht.
 Should the sintered brake linings be worn, please return the pawl to us and we will send you free of charge a new pawl with sintered brake lining. Costs for installation of the new parts will not be refunded.
 Si les garnitures de frein venaient à être usées, nous vous enverrions à notre charge une nouvelle roue crantée avec garnitures de frein. Aucun autres frais de maintenance ne sera pris en charge.

Tragfähigkeit capacity capacité kg	Kettenstränge chain falls brins de chaîne	Lastkette load chain chaîne de charge mm	Handkette hand chain chaîne de manœuvre mm	Hub nach 30 m Handkette lift at 30 m hand chain levage par déroulement de 30 m de chaîne de manoeuvre mm	Handkraft bei Nennlast hand chain pull effort à la chaîne de manœuvre ca./ approx./env daN	Gewicht weight poids	
						bei 3 m Aufhängehöhe at 3 m suspension height pour 3 m de hauteur de suspension ca. kg approx. kg env. kg	je m Mehrhub per m add. lift par m add. de levage ca. kg approx. kg env. kg
500	1	5 x 15	4,8 x 22	1112	23	11	1,5
1000	1	6,3 x 19,1	5 x 25	690	28	13	1,8
1500	1	7,1 x 21		519	34	16	2,1
2000	1	8 x 24		423	35	21	2,3
3000	2	7,1 x 21		260	35	25	3,2
5000	2	9 x 27		151	33	42	4,4
7500	3	9 x 27		101	34	63	6,2
10000	4	9 x 27		76	35	89	7,9

Änderungen vorbehalten
 Subject to changes
 Sous réserve de modifications

Viele andere Flaschenzüge online unter www.hebe-zurrtechnik.de