


Panzerband Durchsteckbügel



4 : 1



- Robustes Anschlagmittel, dem scharfe Kanten nichts anhaben können
- Gute Beständigkeit gegen hohe Temperaturen, Fette und Öle
- Kettenglieder auf der gesamten Breite C vernietet
- Flexibel, geringe Dehnung, reparierbar

Tragfähigkeit direkter Zug kg	Tragfähigkeit U-Lift kg	A mm	B mm	C mm	L m	Type	Gew. kg	Gew. pro Meter kg	Art.-Nr.
1 500	3 000	75	55	36	1	PZR 6	5,0	2,3	427B
2 000	4 000	90	60	46	2	PZR 8	11,0	3,1	427C
3 000	6 000	105	70	45	2	PZK 6	22,0	4,6	428A
4 000	8 000	120	80	55	3	PZK 8	27,0	6,0	428B
5 000	10 000	120	80	70	3	PZK 10	31,0	7,14	428C
7 500	15 000	150	100	105	3	PZK 15	48,0	11,0	428D
10 000	20 000	180	120	140	4	PZK 20	75,0	14,0	428E
12 500	25 000	200	135	175	4	PZK 30	93,0	15,0	428F
15 000	30 000	225	150	210	4	PZK 30	112,0	18,0	428G