




Anschlagpunkte

Gewindesonderlängen auf Anfrage

Ringschraube 360° drehbar

- Allseitig belastbar
- Schlüssel
- Tragfähigkeitskennzeichnung
- 360° Drehbar

NEU!



Ausrichtbar 360° unter Last
Directional 360° under load

Artikel Article	Abmessung Size	Maße in mm Dimensions in mm								Gewicht Weight kg/pce
		A	B	C	D	E	F	S	W	
8-291K-003	M8	36	25	8	11	12	25	6	44	0,1
8-291K-004	M10	36	25	8	11	15	25	6	44	0,1
8-291K-007	M12	42	30	10	13	18	33	8	52	0,2
8-291K-015	M16	51	35	14	13	24	35	10	61	0,3
8-291K-023	M20	57	40	16	17	30	44	12	70	0,6
8-291K-032	M24	70	48	19	21	36	52	14	84	1,0
8-291K-045	M30	86	60	24	26	45	62	17	108	1,8
8-291K-070	M36	103	72	29	32	54	78	22	130	3,2
8-291K-090	M42	120	82	34	38	63	88	24	150	5,0
8-291K-120	M48	137	94	38	43	72	104	27	168	7,6

Tragfähigkeit in kg WLL in kg	
X	Z
300	1.000
400	1.000
750	2.000
1.500	4.000
2.300	6.000
3.200	8.000
4.500	12.000
7.000	16.000
9.000	24.000
12.000	32.000

