

## ZurrMatic Spann Gurte mit Aufrollautomatik 25 & 50 mm (nach EN 12195/2)



**NEU!**

### Vorteile gegenüber bisheriger Ausführung:

- über 10% mehr Zurrkraft bei 25mm Ausführung (LC 340 daN statt 300 daN)
- bis zu 20% mehr Gurtbandlänge bei 25mm Gurten möglich (3,65 m statt 3,0 m)
- Funktionsweise an herkömmliche Spann Gurte angelehnt, um Fehlbedienung zu verhindern  
mech. Ausführung optimiert, um Fehlfunktionen wie überspringen oder verklemmen der Ratsche auszuschließen

Art.-Nr.	Haken	Bandbreite	Länge	Farbe	LC
HZT-RZG-2020	S-Haken	25 mm	1,8 m	schwarz	340 / 680 daN
HZT-RZG-2020-3M-SH	Spitzhaken	25 mm	3,65 m	grün	340 / 680 daN
HZT-RZG-5030	S-Haken	50 mm	3,0 m	schwarz	750 / 1.500 daN
HZT-RZG-5030-3M-SH	Spitzhaken	50 mm	3,0 m	grün	750 / 1.500 daN

### Bedienung:

1. Hebel hinter der Sperrklinke -> Band wird automatisch aufgerollt durch drücken des Hebels
2. Hebel ganz aufgeklappt -> Band ist freigegeben
3. Hebel in oberer Position -> Band ist blockiert -> Gurt wird durch "ratschen" gestrafft
4. Hebel auf Sperrposition "Safety Lock" -> Band ist blockiert, Hebel gesichert (Transportstellung)
5. Der gespannte Gurt wird gelöst, in dem der Hebel ganz nach vorn bewegt wird.



HZT-RZG-2020



HZT-RZG-5030-3M-SH



HZT-RZG-2020-3M-SH



HZT-RZG-5030