

HZT-Hebelzüge / Ratschzüge / Allzweckgeräte

(konform zu Maschinenrichtlinie 2006/42/EG)




- leichte, kompakte aber dennoch stabile und stoßfeste Bauweise
- hochfeste, **verzinkte Lastkette nach EN 818-7-T**
- **Überlastprüfung** jedes konfektionierten Hebelzuges **vor Auslieferung**
- drehbarer Lasthaken (inkl. Sicherung)
- Zeitersparnis dank Kettenfreilaufschaltung
- gekapselter Aufbau verhindert das Eindringen von Wasser und Schmutz
- stabiler Endanschlag mit Handgriff
- Konfektionierung nach Kundenvorgabe in Deutschland



| Art.-Nr. | Tragfähigkeit / kg | Hakenabstand min. / mm | Standardhub / m | Anzahl Kettenstränge | Kettengröße / mm | Gewicht / kg |
|----------------|--------------------|------------------------|-----------------|----------------------|------------------|--------------|
| HZT-UHZ7.5/1.5 | 750 | 330 | 1,5 | 1 | 6x18 | 7 |
| HZT-UHZ15/1.5 | 1500 | 385 | 1,5 | 1 | 8x24 | 11 |
| HZT-UHZ30/1.5 | 3000 | 485 | 1,5 | 1 | 10x30 | 21 |

HZT-Trägerklemmen

(konform zu Maschinenrichtlinie 2006/42/EG)



- schnelle Schaffung von Anschlagpunkten an allen I/T-Profilen (INP, HEB, IPE)
- flexibel einsetzbar durch extra großen Verstellbereich
- robuste Ausführung für raue Einsatzbedingungen
- selbsthemmende, arretier bare Spindel für optimale Sicherheit

| Art.-Nr. | Tragfähigkeit / kg | Nettogewicht / kg | Trägerflanschbreite min./ mm | Trägerflanschbreite max./ mm |
|----------|--------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|
| HZT-BC10 | 1.000 | 4,0 | 75 | 230 |
| HZT-BC20 | 2.000 | 5,0 | 75 | 230 |
| HZT-BC30 | 3.000 | 9,5 | 80 | 345 |