

HZZ-Handkettenzüge /Stirradflaschenzüge

(konform zu Maschinenrichtlinie 2006/42/EG)


- vollständig gekapselte, leichte und kompakte Bauweise
- hochfeste, **verzinkte Lastkette nach EN 818-7-T**
- **Überlastprüfung** jedes konfektionierten Kettenzuges **vor Auslieferung**
- mit drehbaren Lasthaken (inkl. Sicherung)
- durchgehende Stehbolzen für einfache Wartung, Reinigung und Reparatur
- maximale Sicherheit durch doppelte Sperrklinke
- Standardhub 3,0 m, Handkette 1,5 m (Nutzlänge)
- mit verzinkter Handkette 5x23,6 (Preis auf Anfrage)
- Konfektion nach Kundenvorgabe in Deutschland



Art.-Nr.	Tragfähigkeit / kg	Hakenabstand min. / mm	Hubhöhe / m	Anzahl Kettenstränge	Kettengröße / mm	Gewicht / kg
HZZ-FZ10/1x3000	1000	376	3	1	6x18	12,5
HZZ-FZ20/1x3000	2000	470	3	1	8x24	20
HZZ-SFZ30/1x3000	3000	565	3	1	10x30	33

HZZ-Seilzüge

(konform zu Maschinenrichtlinie 2006/42/EG)



- ruckfreies, millimetergenaues Arbeiten in jeder Lage möglich
- geringes Eigengewicht, dank robustem Aluminiumgehäuse
- Überlastsicherung durch Scherbolzen im vorderen Handhebel (Ersatzbolzen beigelegt im Griff des Verlängerungshebels)
- Lieferung ohne Zugseil

Art.-Nr.	Nutzkraft / kg	Seilvorschub je Doppelhub / mm	Hebel-länge / mm	Hebelkraft bei Nennlast / N	Seildurchmesser / mm	Gewicht / kg
HZZ-SZ08	800	> 52	800	341	8,4	7