

HZZ-Zugseile

- Spezialdrahtseil mit einer eingefärbten Litze
- Seil mit einseitigem Ösenlasthaken
- andere Seite zur besseren Seileinführung zugespitzt
- Haspel auf Anfrage ebenfalls lieferbar



Art.-Nr.	Nutzkraft / kg	Seildurchmesser / mm	Seillänge / m
HZZ-SL08	800	8,4	20

HZZ-Stahlwinden

(konform zu Maschinenrichtlinie 2006/42/EG)



- optimale Sicherheit dank Sicherheitskurbel mit Doppelsperrklinke und Klappgriff
- komplett geschlossene Bauweise für extra lange Lebensdauer
- Lastansatz auf Kopf oder Klaue möglich
- große Bodenplatte für sicheren Stand
- mit Lastdruckbremse für sicheren Halt der Last

Art.-Nr.	Tragfähigkeit / kg	Handkraft zum Heben / daN	Hubhöhe / mm	Minimale Bauhöhe / mm	min. Klauenhöhe / mm	Gewicht / kg
HZZ-SW1.5	1.500	28	300	600	60	15
HZZ-SW3.0	3.000	35	350	735	70	24
HZZ-SW5.0	5.000	40	350	735	80	32

HZZ-Blechgreifer

(konform zu Maschinenrichtlinie 2006/42/EG)



- zum sicheren Heben und Wenden von Blechen, Profilen und Trägern
- speziell gehärtete Greifbacken
- mit 45° Schwenköse inkl. Kardangelen für sicheren Halt bei seitlicher Belastung oder Schrägzug
- kein unbeabsichtigtes Öffnen durch Sicherheitsarretierung
- einfaches Aufsetzen durch Offenhaltevorrichtung

Art.-Nr.	Tragfähigkeit / kg	Netto-gewicht / kg	Greifbereich min./ mm	Greifbereich max./ mm
HZZ-HKZ05	500	2,0	0	15
HZZ-HKZ07,5	750	2,0	0	15
HZZ-HKZ10	1.000	4,6	0	20
HZZ-HKZ20	2.000	8,0	0	25