

Fahrzeugsicherung

für Fahrzeug-Sicherungsgurt 50 mm mit Schlaufe; 2500/ 5000 daN;
STF 250 daN (nach EN 12195/2)



(Modell HZT - CRS)

HZT - CRS Zurrung 2-teilig 50 mm, l = 2,0 m mit Triangelspitzhaken (H5009), Losende inkl. Zusatzband mit einseitiger Schlaufe und aufgenähtem Schutzschlauch (2500/ 5000 daN/ STF 250 daN) nach EN12195/2

Auto-Radsicherungsgurt 35 mm 4-teilig; 1000/ 2000 daN;
STF 175 daN (nach EN 12195/2)



(Modell HZT-KR4)

HZT-KR402,59 Zurrung 2-teilig 35 mm, l = 2,5 m mit Triangelspitzhaken + Hebeband 50 mm, Tragf. 500 kg, l = 0,4 m + Sicherungsband 50 mm, l = 0,6 m

Einzelteile:

HZT - K202,59 Zurrung 2-teilig 35 mm, l = 2,5 m mit Triangelspitzhaken,
HZT-MC0500,4 Hebeband 50 mm, Tragf. 500 kg, l = 0,4 m, Schlaufe eingelegt und verstärkt l = 7 cm
HZT-MC1-0300,6 Sicherungsband 50 mm, l = 0,6 m, beidseits Schlaufe

Hubbrillengurt 35 mm mit D-Ring; LC 1000/ 2000 daN;
STF 175 daN (nach EN 12195/2)



(Modell HZT-K1R2)

HZT-K1R2 Ratsche mit Triangelspitzhaken (ZKTH), Losende l=2,5 m mit D-Ring (H3504)

Einzelteile:

HZT-KL2,54 Losende l= 2,5 m mit D-Ring