

Palettenwaage

KERN UFB·UFN

Robuste Palettenwaage in zwei Ausführungen, mit Eichzulassung (M)

STANDARD

- nur UFB
- nur mit Drucker
- Tol
- IP 65+
- nur UFN
- nur UFN
- 230V

Anzeigegerät KERN KFB-TM

Großes LCD-Display mit Ziffernhöhe 52 mm

Haltegriff zum Transport der Waage

NEW

1300 mm

185 mm

60 mm

800 mm

1100 mm

KERN UFB

Stahl lackiert

Wägezellen Stahl, silikonbeschichtet

Hohe Mobilität dank Akku-Betrieb und kompakter, flacher Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand,...)

FACTORY OPTION

- nur UFB
- nur UFN
- versandfertig 2 Tage
- 3 Jahre Gewähr
- Dehnungsmessstreifen

Anzeigegerät KERN KFN-TM

Großes LCD-Display mit Ziffernhöhe 52 mm

NEW

1190 mm

185 mm

60 mm

600 mm

840 mm

KERN UFN

Edelstahl

Wägezellen Stahl, silikonbeschichtet

Dynamisches Wägen per Tastendruck wird bei unruhigen Umgebungsbedingungen oder bei Tierwägung ein stabiler Mittelwert gebildet

Versand komplett auf Palette. Maße, Bruttogewicht, Versandkosten bitte anfragen

OPTION

- Kalibrierschein +3 Tage

Generelle Eigenschaften

Eichung Geeichte Palettenwaage dadurch Nutzung im geschäftlichen Verkehr möglich

Lastaufnahme Massive Stahlkonstruktion, extrem biegesteif

Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing) Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts. Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren

Summieren von Gewichtswerten

Zubehör

nur UFB: Akku-Betrieb intern, Betriebsdauer ca. 35h, Ladezeit ca. 12h, KERN KFB-A01

nur UFN: Datenschnittstelle RS 232 C inkl. Schnittstellenkabel, ca. 1,5 m, nicht nachrüstbar KERN KFN-A01

Stativ zum Hochsetzen des Anzeigegeräts, Stativhöhe ca. 750 mm, KERN BFS-A07

Standard-Drucker KERN YKB-01N
Etiketten-Drucker KERN YKL-01
Statistik-Drucker KERN YKT-01

Technische Daten:

Anzeigegeräte
Kabellänge ca. 5 m
Zulässige Umgebungstemperatur -10 ... +40 °C

Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich.

Modell	Wägebereich Max kg	Ablesbarkeit d g	Eichwert e g	Mind.-last Min kg	Netto gewicht ca. kg	Eichung	OPTIONEN alternativ Kalibrierschein KERN	DKD
KERN UFB 600K200M	600	200	200	4	43	950-130	963-130	
KERN UFB 1.5T0.5M	1500	500	500	10	43	950-130	963-130	
KERN UFN 600K200IPM	600	200	200	4	46	950-130	963-130	
KERN UFN 1.5T0.5IPM	1500	500	500	10	46	950-130	963-130	

Klicken Sie bitte hier um zur Homepage und weiteren HZT-Produkten zu gelangen
www.hebe-zurtechnik.de